

## إرشادات تركيب كراسي أمان السيارة للأطفال

### 1. تثبيت كرسي السيارة للأطفال

ركبي دائما الكرسي بإحكام مستخدمة ثقل جسمك لشد وتثبيت حزام الأمان أو نظام الارتكاز الدولي (UAS). يجب أن لا تتجاوز حركة قاعدة الكرسي أكثر من 2.5 سم (إنش واحد) حيث تم تثبيتها إلى المقعد بالنسبة لحركتها من كلا الجانبين أو إلى الأمام. اتبعي دائما تعليمات المصنّع. فقط استخدم حزام الأمان أو نظام الارتكاز الدولي (UAS)، وليس كلاهما.



### 2. حبل الأزرمة بالنسبة لكراسي السيارة المواجهة للأمام

يجب استخدام حبل الأزرمة (عادة ما تكون موضوعة في مؤخرة كرسي السيارة للأطفال) مع كراسي السيارة للأطفال المواجهة للأمام. تأكدي أن الحزام مثبت إلى نقطة الارتكاز في السيارة الموضوعة خصيصا لهذه الغاية. راجعي دليل صاحب المركبة للتأكد من التثبيت الصحيح. في حال عدم وجود نقطة ارتكاز، راجعي موزع السيارة التي تملكينها بغية تركيب واحدة.



### 3. استخدام نظام الارتكاز الدولي /الارتكازات والأزرمة المنخفضة للأطفال

تحتوي كافة السيارات الكندية الجديدة المصنعة في أو بعد 1 سبتمبر 2002 على نقاط ارتكاز دولية منخفضة. يرجى مراجعة دليل صاحب المركبة قبل استخدام نظام الارتكاز الدولي (UAS)/الارتكازات والأزرمة المنخفضة للأطفال (LATCH) لتحديد مكان نقاط الارتكاز والتأكد أيضا من إتباع تعليمات مصنّع كراسي السيارة للأطفال.



### 4. استخدام مشابك الإقفال

إذا لم يحتوي حزام أمان السيارة على قفل في نظام الكمش أو الإيزيم ، يجب تركيب مشبك للقفل. ركبي مشبك للقفل في حزام الأمان على مسافة 13 مليمترا (1/2 إنش) من صفيحة القفل. راجعي دليل صاحب المركبة لمعرفة إذا كنت بحاجة إلى واحدة.



### 5. استخدام فتحات الربط

تأكدي من تمرير أزرمة الربط عبر الفتحات الصحيحة لكرسي السيارة للأطفال من خلال مراجعة كتيب كرسي السيارة. يجب وضع أزرمة الربط المستخدمة في كراسي السيارة للأطفال المواجهة للخلف على أو أسفل كتفي الطفل. أما أزرمة الربط المستخدمة في كراسي السيارة للأطفال المواجهة للأمام، فيجب وضعها على أو أعلى كتفي الطفل.



### 6. تثبيت طفلك في حزام الربط

تأكدي من انبساط رباطي الحزام تماما وعدم التواءها أو ثنيهما. بالنسبة للأطفال الرضع، يجب أن تكوني قادرة فقط على إدخال أصبع واحد بين حزام الربط والثروة. أما بالنسبة للأطفال الذين يجلسون بمواجهة الأمام، قومي بتعديل حزام الربط بحيث تكوني قادرة على إدخال إصبع واحد بين صدر الطفل وحزام الربط. يجب وضع مشبك الصدر عند مستوى الإبط.



### 7. تركيب مقعد السيارة بعيدا عن أكياس الهواء

ركبي دائما كراسي السيارة للأطفال بعيدا عن أكياس الهواء الأمامية القابلة للإنتفاخ. إن أكثر الأماكن أمانا بالنسبة للأطفال الذين دون سن الثالثة عشرة هي المقاعد الخلفية في السيارة.



### 8. تركيب كراسي السيارة للأطفال المواجهة للخلف على زاوية قائمة

يجب أن تواجه كراسي السيارة للأطفال مؤخرة مقعد السيارة وأن توضع على زاوية 45 درجة. إذا لزم الأمر، استخدم منشفة ملفوفة أو قضيب إسفنجي (عصا بركة السباحة) تحت مقدمة قاعدة كرسي السيارة للأطفال بغية تعديل الزاوية. يجب أن تكون نسبة ثمانون بالمائة من كرسي السيارة للأطفال مدعومة بمقعد السيارة.



### 9. كراسي الرفع

تقوم كراسي الرفع بتعلية الطفل حتى يعمل حزام أمان البالغين بفعالية. يجب استخدام حزام ذات خاصية تحتوي على حزام للحضن والكتف مع كافة كراسي الرفع. يجب أن يكون رأس طفلك مستندا إلى أعلى كرسي الدعم أو مقعد السيارة أو مسند الرأس. يجب أن يكون حزام الكتف ممدودا على عرض كتف طفلك ومنصف صدره، كما يجب أن يمتد حزام الحضن على أسفل الوركين.



### 10. تحقق من وجود لصيقة الأمان

يجب أن تحتوي كافة كراسي السيارة للأطفال التي يجري تصنيعها للبيع في كندا على لصيقة معايير السلامة الكندية للمركبات الآلية (CMVSS) أو شهادة الإلتزام بمعايير السلامة. كذلك، افحصي كرسي السيارة الخاص بطفلك بحثا عن تاريخ الإنتهاء. إذا لم يوجد تاريخ الإنتهاء، لا تستخدمي كراسي السيارة للأطفال التي تجاوز عمرها أكثر من 10 سنوات بدءا من تاريخ التصنيع. إن كراسي السيارة للأطفال التي لا تحمل هذه اللصيقة أو شهادة الإلتزام لا تفي بمتطلبات معايير السلامة الكندية للمركبات الآلية (CMVSS).



لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

[www.mto.gov.on.ca/safety](http://www.mto.gov.on.ca/safety)



قدمت الوثيقة من قبل: **Safety Drives Us**

بمساعدة من : Ontario Ministry of Transportation