

بچے کی حفاظت کی خاطر محفوظ نشست لگانے کے اشارات


1. بچے کی حفاظت کی نشست کو محفوظ کرنا

اپنے بدن کا وزن استعمال کرتے ہوئے نشست کو ہمیشہ کس کر لگائیں تاکہ نشست کے بیلٹ یا یونیورسل اینکراج سسٹم (UAS) کو کسوں اور باندھیں۔ بنیاد میں جہاں کہ وہ نشست کو محفوظ کرنے کے لئے لگے ہیں، ایک انچ یعنی 2.5 سینٹی میٹر سے زائد کی آگے پیچھے یا دائیں بائیں، چال نہ ہو۔ ہمیشہ ساخت کنندہ کی سفارشات پر عمل کریں۔ صرف سیٹ بیلٹ استعمال کریں یا (UAS) نہ کہ دونوں



2. باندھنے والی پیٹیاں کار نشستوں کا سامنا کرنے کے ساتھ۔

باندھنے والی پیٹیاں (جو عموماً بچے کی کار کی نشست کے پیچھے ہوتی ہیں) جنہیں سامنے منہ کرنا چاہئے۔ اس بات کا یقین کریں کہ باندھنے والی پیٹی، کار کے لنکر کی نوک میں جو اس کام کے لئے مخصوص ہے، اچھی طرح لگ گئی ہے۔ یقین دہانی کے لئے گاڑی کی کتاب میں دیکھیں اگر گاڑی میں لنکر نہیں ہے تو اپنی گاڑی کے ڈیلر کو ملیں اور اسے لگوائیں۔



3. یونیورسل اینکراج سسٹم / لیچ استعمال کرنا

تمام نئی کینیڈین گاڑیاں جو یکم ستمبر 2002 یا اس کے بعد ساختہ ہیں وہ نچلے یونیورسل اینکراج کی نوک کے ساتھ آئی ہیں۔ UAS / لیچ کو استعمال کرنے سے پہلے، گاڑی کی کتاب میں دیکھیں کہ اینکراج کی نوکیں کہاں واقع ہیں اور اس بات کا یقین کریں کہ بچے کی حفاظتی نشست کے بارے میں صنعت کار کی ہدایات پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔



4. تالے والے کلب استعمال کرنا

اگر گاڑی کے سیٹ بیلٹ کے اندر کھینچ لینے والی گل یا بکل سسٹم میں تالہ نہیں ہے، تو ایک تالے والا کلب استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ سیٹ بیلٹ پر تالے والا کلب لیچ پلیٹ کے اندر 13 ایم ایم (آدھ انچ) پر لگائیں۔ گاڑی کی کتاب میں دیکھیں کہ اگر آپ کو اسکی ضرورت ہے۔



5. بندھنے والے درزوں کا استعمال

اس بات کا یقین کریں کہ باندھنے والی پیٹیاں بچے کی حفاظت والی سیٹ کے درزوں میں صحیح طور پر ڈالے گئے ہیں، کار سیٹ کی ہدایات میں دیکھتے ہوئے۔ پیچھے کی طرف سامنا کئے ہوئے بچے کی کار نشست کی پیٹیوں کو بچے کے کندھوں کے نیچے رکھا ہونا چاہئے۔ آگے کی طرف دکھتے ہوئے بچے کی کار نشست کی پیٹیوں کو بچے کے کندھوں یا اس کے اوپر رکھے ہوئے ہونا چاہئے۔




6. بندھنے والی پیٹیوں میں اپنے بچے کو محفوظ کرنا۔

اس بات کا یقین کریں کہ باندھنے والی پیٹیاں ہموار رکھی ہوں اور ان میں کوئی بل نہ پڑا ہو یا نہ شدہ نہ ہوں۔ شیر خوار بچے کے لئے باندھنے والے پیٹی اور ہنسل کی بڈی میں آپکی صرف ایک انگلی چلی جانی چاہئے۔ ایسا بچہ جس کا منہ سامنے کی طرف ہے، بندھنے کو ڈھالیں تاکہ ایک انگلی بچے کی چھاتی اور بندھنے کے بیچ میں فٹ ہو جائے۔ چھاتی کا کلب بغلوں کے برابر ہو۔




7. ہوا کے تھیلوں سے دور لگانا

ہمیشہ بچے کی کار نشستیں سامنے والے ہوا کے تھیلوں سے دور لگائیں۔ 13 سال سے کم عمر بچوں کے لئے محفوظ ترین جگہ گاڑی کی بچھلی نشست ہے۔



8. عقب کا سامنا کرنے والی کار نشست کو صحیح زاویے پر لگانا

شیر خوار بچے کے کار کی سیٹ گاڑی کے پچھلے حصہ کو دکھائی دینی ہو اور 45 ڈگری زاویے پر رکھی ہو۔ اگر ضروری ہو تو سختی سے ہٹے ہوئے تولنے کو یا فوم کے ڈنڈے (پول نوٹل) بچے کی کار نشست کے سامنے تہ میں استعمال کریں تاکہ زاویے پر ڈھالا جائے۔ اسی فیصد بچے کی کار نشست ضرور گاڑی کی نشست سے سہارا لئے ہو۔



9. بوسٹر نشستیں

بوسٹر نشستیں بچوں کو اوپر کو اٹھاتی ہیں تاکہ بالغان کی نشست کے بیلٹ موثر طور پر کام کریں۔ گود اور کندھے والے بیلٹ کا جوڑ تمام بوسٹر نشستوں کے ساتھ لازماً استعمال کریں۔ آپ کے بچے کا سر لازماً گاڑی کی نشست یا سر رکھنے کی جگہ کے اوپر بوسٹر کے سہارے پر ہو۔ کندھے کی پیٹی آپ کے بچے کے کندھوں سے لازماً کراس کرتے ہوئے اور چھاتی کے اور انکی گود کے درمیان سے گذر کر لازماً کولہوں پر نیچے کراس کر رہی ہو۔



10. حفاظتی لیبل کو دیکھیں۔

تمام گاڑیاں جو کینیڈا میں فروخت کے لئے ساخت ہوتی ہیں، ان میں لازماً کینیڈین موٹر ویکل سیفٹی سٹیٹنڈرڈ (CMVSS) یا نشست کے بارے میں بجا آوری کے بیان کا لیبل موجود ہے۔ اپنے بچے کی گاڑی کی نشست کے بارے میں اختتام مدت کی تاریخ بھی دیکھیں۔ اگر مدت اختتام نہیں ہے تو دس سال سے زائد عرصہ والی نشست استعمال نہ کریں۔ اس لیبل یا تعیل کے بیان کے علاوہ والی نشستیں، CMVSS کے لوازمات پر پوری نہیں اترتیں۔



بچے کی حفاظت کی نشست کو محفوظ بنانے کے بارے

میں مزید معلومات کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔

www.mto.gov.on.ca/safety



حفاظت ہمیں چلاتی رہتی ہے